

Фарба інтер'єрна Regular

ПРИЗНАЧЕННЯ: декоративна білосніжна фарба для внутрішніх робіт. Використовується для фарбування стін і стель всередині приміщень, з високими вимогами до білизни поверхні. Призначена для фарбування цементної і гіпсової штукатурки, бетону, цегли, гіпсокартону, ДВП, ДСП, фанери і дерева. Фарбу також можна наносити поверх шпалер та стін, що вже пофарбовані акриловою фарбою. Придатна для фарбування волокнистих шпалер «рауфазер», бетону, гіпсових поверхонь.

ВЛАСТИВОСТІ: фарба створює шовковисто-матове покриття, яке допускає легку вологу чистку та повторне фарбування. Має високу криючу здатність. Матеріал зручний у роботі, не тече та не утворює розбризкувань при фарбуванні. Покращена формула дозволяє отримувати рівномірне покриття без видимої полосності. Паропроникне покриття формує стійкість до мікробіологічного впливу та наростання плісняви.

СКЛАД: латексна акрилова дисперсія, пігменти, наповнювачі та функціональні добавки.

РОЗЧИННИК: вода.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, при необхідності розбавити водою, але не більш 10% на об'єм тари. Фарбу необхідно наносити на суху підготовлену поверхню. Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 і ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Нетривкі старі покриття, бруд та висоли слід ретельно видалити. Свіжа цементна штукатурка повинна бути витримана мінімум 28 днів. Тріщини та нерівності вирівняти фасадною шпаклівкою. Поверхні обробити акриловою ґрунтовкою «ТМ NOVA» згідно інструкції. Міцні алкідні та масляні покриття зашкурити і знепилити. Роботи рекомендовано проводити при температурі від +5°C до +30°C і вологості не вище 80%.

КОЛЬОРИ ТА КОЛЬОРУВАННЯ: фарба білого кольору. Тонується універсальними кольорувальними пастами або за системами NCS, RAL, Color Mix та Select. Максимальна кількість кольорувальної пасту не має перевищувати 5% від ваги фарби. База «А».

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати при розпилюванні. При потраплянні в очі і на шкіру ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в ґрунт.

УТИЛІЗАЦІЯ: здавати на вторинну переробку тільки порожню упаковку. Затверділі залишки матеріалу можуть утилізуватися як побутове сміття.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

- 1 клас паропроникності плівки покриття відповідно до BS EN 1062-1:2004.
- Забезпечує стійкість покриття до дії мікробіологічного впливу та запобігає утворенню плісняви.
- Високий показник білизни поверхні.
- **Витрата:** 1кг фарби вистачає на фарбування 6-8м² (одношарове покриття). Витрата фарби може змінюватись в залежності від типу та вбираючих властивостей основи, методу фарбування (пензлем, валиком, фарборозпилювачем).
- Час висихання кожного шару 1-2 години, повне висихання – 24 години при температурі основи +20°C та відносній вологості повітря 60%. Час висихання збільшується при зменшенні температури навколишнього середовища, збільшенні товщині шару, підвищенні вологості повітря.
- Даний продукт містить ≤ 30 g/l (г/л) ЛОС. Гранично допустима концентрація летких органічних сполук (ЛОС) згідно Технічного регламенту України щодо обмеження викидів ЛОС, для даного продукту (підкатегорія А/1) складає: 75 g/l (г/л) (з 2021 р.), 30 g/l (г/л) (з 2024 р.).
- В'язкість – 9300-9500 мПас.
- Густина – 1,49 кг/л
- Сухий залишок – 56-58%.

СПОСОБИ НАНЕСЕННЯ: наносити щіткою, валиком або фарборозпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) бажано у два шари. Для зручності нанесення 1-го шару допускається розбавлення водою (максимум до 10%). При нанесенні другого шару фарбу не розбавляти. Інструменти промити водою одразу після закінчення робіт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ: зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі від +5°C до +35°C. Не допускати заморожування фарби та зберігання в розбавленому стані.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 36 місяців з дати виготовлення в оригінальній щільно закритій тарі. Дата виготовлення та партія вказані на упаковці.

Відповідає ДСТУ EN 1062-1:2012.

Виготовлено згідно ТУ У 20.3-43986344-001:2021.