

Паспорт безпечності хімічної продукції
Відповідно до Технічного регламенту
щодо безпечності хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23 липня 2024 р. № 847
КЛЕЙ НА АКРИЛОВІЙ ОСНОВІ



ГЕРМЕТИК НА АКРИЛОВІЙ ОСНОВІ

Дата: 10.01.2025

Версія: 1.0

Замінює версію: -

Сторінка 1 з 24

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1. Ідентифікатори хімічної продукції	
Технічна назва	Клей на акриловій основі Герметик на акриловій основі
Торгова назва	TM Mounter: Клей "рідкі цвяхи" CRYSTAL FIX, прозорий шов Клей "рідкі цвяхи" SUPER POWER, суперміцний Клей "рідкі цвяхи" Fast Fix, білий Клей для пінополістиролу Клей для підлоги Акриловий герметик Легка акрилова шпаклівка
1.2. Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання	
Види використання	Професійне та побутове використання.
Нерекомендовані види використання	Інші види використання
1.3 Інформація про постачальника паспорта безпечності хімічної продукції	
Виробник	ТОВ «Проксі-Україна»
Адреса / абонентська скринька	Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Старі Кодакі, вул. Аеропорт, буд. 37
Країна, поштовий код	Україна, 5207

Паспорт безпечності хімічної продукції

Відповідно до Технічного регламенту
щодо безпечності хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23 липня 2024 р. № 847

КЛЕЙ НА АКРИЛОВІЙ ОСНОВІ



ГЕРМЕТИК НА АКРИЛОВІЙ ОСНОВІ

Дата: 10.01.2025 Версія: 1.0 Замінює версію: - Сторінка 3 з 24

3. СКЛАД / ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ

3.1. Речовини					
Не застосовується					
3.2 Суміші					
Назва хімічної речовини	CAS №	Концентрація, діапазон %	Класифікація небезпечності	Номер запису	Номер державної реєстрації хімічної речовини
Аміак	1336-21-6	0,1 - 0,3	Кор. Шкіри 1B H314 Вод. Гостр. Токс. 1 H400 СЛК: ВТОМ-ОВ 3; H335: C ≥ 5 %	007-001-01-2	-
реакційна суміш: 5-хлоро-2-метил-4-ізотіазолін-3-он; та 2-метил-2H -ізотіазол-3-он (3:1) (СМІТ/МІТ (3:1))	55965-84-9	0,0009	Гостра токс. 2 H330 Гостра токс. 2 H310 Гостра токс. 3 H301 Кор. Шкіри 1C H314 Пошк. Очей 1 H318 Шкіри Сенс. 1A H31		

Паспорт безпечності хімічної продукції

Відповідно до Технічного регламенту
щодо безпечності хімічної продукції,
затвердженого Постановою КМУ від 23 липня 2024 р. № 847

КЛЕЙ НА АКРИЛОВІЙ ОСНОВІ



ГЕРМЕТИК НА АКРИЛОВІЙ ОСНОВІ

Дата: 10.01.2025 Версія: 1.0 Замінює версію: - Сторінка 4 з 24

			H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Шкіри Сенс. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 100 M = 100 EUH071		
--	--	--	--	--	--

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

4.1 Опис заходів першої допомоги	
Загальна інформація	У разі появи симптомів припинити контакт з продуктом. У разі поганого самопочуття, зверніться за медичною допомогою (за можливості покажіть розділи 2, 4 та 11 паспорта безпечності).
При вдиханні	Вивести постраждалого на свіже повітря. Якщо симптоми не минають — звернутися до лікаря.
При контакті з очима	Ретельно промити очі великою кількістю чистої води протягом кількох хвилин. Якщо використовуються контактні лінзи — зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжити промивання. У разі стійкого подразнення звернутися до лікаря.
При контакті зі шкірою	Незатверділий герметик необхідно видалити за допомогою пластикового шпателя або сухої тканини, що не рветься. Незатверділий клей негайно видалити за допомогою сухої тканини або паперової серветки. Після висихання клей не знімати примусово; дати йому поступово самостійно відшаруватися. За необхідності допускається обережне видалення після роз

